

Комплект поставки

Стандартно Опционально

<p>Литиево-ионная полимерная аккумуляторная батарея</p>	<p>Кабель для передачи данных</p>	<p>Ремешок</p>
<p>Поясной зажим</p>	<p>Адаптер питания</p>	<p>Проводной наушник</p>

Области применения

Грузоперевозки

Промышленные парки

Гостиницы

Управление городской инфраструктурой

Супермаркеты

Управление недвижимостью

Технические характеристики

Общие параметры	
Частота	GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28
Операционная система	Android 7.0
Размеры (В × Ш × Г)	104 × 54,6 × 26,5 мм
Вес	Около 190 г (включая зажим)
Размер экрана (не сенсорного)	1,77 дюйма
Разрешение экрана (не сенсорного)	160 × 128
SIM-карта	Одна SIM-карта формата Nano-SIM
Позиционирование (опция)	GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS
Внешний интерфейс	Порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм
Аккумулятор	4000 мА·ч, съемный
Зарядка	USB Type-C
Мощность динамика	2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От -20 до +60 °C
Температура хранения	От -30 до +70 °C
Устойчивость к электростатическому разряду (ESD)	IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 кВ (по воздуху); ± 8 кВ (при контакте)
Пыле- и влагозащита	IP67
Устойчивость к падению с высоты	1,2 м
Сертификация	
Сертификация	MIL-STD-810H, CE

PNC360S Терминал Push-To-Talk Over Cellular Искусство простых вещей

<p>Передача речи через PTT по сетям общего пользования</p>	<p>Прочность и долговечность</p>
<p>Чистый и громкий звук</p>	<p>Длительное время работы от батареи</p>



www.hytera.com

Hytera Communications Corporation Limited
 Биржевой код: 002583.SZ
 Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, #9108 Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen (КНР)
 Тел.: +86-755-2697 2999 Факс: +86-755-8613 7139 Индекс: 518057
<http://www.hytera.com> marketing@hytera.com



Компания Hytera оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики продукции. Компания Hytera не несет ответственности за опечатки. Из-за особенностей печати возможны некоторые различия между продукцией в действительности и ее изображением в печатных материалах.

Hytera и PNC являются зарегистрированными торговыми знаками компании Hytera Communications Corp., Ltd. © Hytera Communications Corp., Ltd. 2021. Все права защищены.



Обзор

Терминал Hytera PNC360S с функцией передачи речи по PTT (англ. Push-to-Talk over Cellular, PoC) упрощает голосовую связь. Он может работать в широкодоступных сетях общего пользования и обеспечивает практически мгновенную связь нажатием одной кнопки. Это оптимальный выбор для сотрудников супермаркетов, гостиниц, промышленных парков, а также работников сфер грузоперевозок, управления городской инфраструктурой и недвижимостью, и других областей.

Благодаря компактности и эргономичному дизайну терминал PNC360S можно легко использовать одной рукой. Встроенный динамик высокой мощности выдает громкий и четкий звук, поэтому вы не пропустите ни одного слова даже в условиях интенсивного шума. Аккумулятора емкостью 4000 мА·ч хватит на всю смену без необходимости подзарядки. Сертифицированный в соответствии со стандартами IP67 и MIL-STD-810H, терминал PNC360S — это прочное и надежное устройство для тяжелых условий эксплуатации.



Лучший в своем классе звук

Терминал PNC360S обеспечивает громкий и четкий звук даже в условиях высокого уровня шума. Встроенный динамик мощностью 3 Вт обеспечивает громкое звучание речи, а для повышения четкости звука применяются технологии устранения искажений и шумоподавления. Благодаря используемому алгоритму подавления фоновых помех, возникающих из-за обратной связи между близко расположенными рациями, неприятных шумящих звуков при использовании двух терминалов на расстоянии друг от друга менее 3 метров не возникает.

Аккумуляторная батарея с увеличенным сроком работы

Терминал PNC360S поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей емкостью 4000 мА·ч, которой хватает на всю смену без подзарядки. Функция быстрой зарядки позволяет за считанные минуты зарядить аккумулятор на несколько часов работы.

4000mAh



Компактность и портативность

Благодаря толщине 26,5 мм терминал PNC360S является компактным и чрезвычайно портативным. Он удобно помещается в ладонь или карман. Усовершенствованный эргономичный дизайн, в частности одностороннее расположение управляющих клавиш, упрощает использование терминала одной рукой. Противоскользящая текстура поверхности предотвращает случайное падение устройства даже в условиях повышенной влажности.



Надежность и долговечность

Сертифицированный в соответствии с классификацией IP67 и стандартом MIL-STD-810H, терминал PNC360S обладает защитой от воды, пыли, ударов, экстремальных температур и падения с высоты до 1,2 метра. Он всегда будет работать штатно, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

IP67



	Испытания на низкое давление
Давление: 57 кПа	
Время: 1 час	

	Испытание на водонепроницаемость
Диаметр дождевых капель: от 0,5 до 4,5 мм	
Интенсивность дождя: 10 см/ч	



	Испытание на влажностойкость (относительная влажность)
Температура: от -30 до +60 °C	
Влажность: (95 ± 5) % отн. влажности	

	Испытание на воздействие солнечной радиации
Общая интенсивность излучения: 1120 Вт/м²	
Температура: 49 °C	